



E-MAIL sales@sealingtechnologies.eu TEL +31384601232 KVK 08174024

Membranspeicher - 0.75L x 210 / 0,0 bar x 121.5 x 173 - G1/2 (F) -

 $\underline{https://sealingtechnologies.eu/de/membranspeicher-0.75l-x-210-0.0-bar-x-121.5-x-173-g12-f-075-1315-043-641-stahleco-ceped-37005718}$

Specificaties

Productnummer	075-1315-043-641
Merk	Freudenberg
Categorie	Membranspeicher DACC
Nennvolumen (V)	0,75
max. Belastung	210 Bar
Höhe (h)	173
Außendurchmesser (D)	121.5
Innengewinde Flüssigkeitsanschluss (IG)	G 1/2 (F)
Material	ECO
Abmessungen	0.75X210X121.5X173
Außengewinde Flüssigkeitsanschluss (AG)	None
Außenmaterial	Steel
Betriebsmedium (Fld)	Mineral Oil
Dichtfläche Innengewinde Flüssigkeitsseite (CIG)	34
Füllgas (GAS)	100% N2
Gestaltung	DACC
Gewicht	2670 Gram
Innere Einschraubtiefe Flüssigkeitsanschluss (A)	17
Katalogartikel	Nee
Marke	Freudenberg
Maximale Betriebstemperatur (Tmax)	80
Minimale Betriebstemperatur (Tmin)	-40
Schlüsselweite (E)	WS 41
Schlüsselweite (E) Typ des Gasanschlusses (GTYP)	WS 41 Standaard EU M28x1,5
· ,	-
Typ des Gasanschlusses (GTYP)	Standaard EU M28x1,5
Typ des Gasanschlusses (GTYP) Verpackungseinheit	Standaard EU M28x1,5
Typ des Gasanschlusses (GTYP) Verpackungseinheit Vordruck bei 20?°C (Ppre)	Standaard EU M28x1,5 1 0,00