



Stopbuspakking - Vetkoord - James Walker - Lionpak 3200 - 6mm - (per

<https://sealingtechnologies.eu/nl/stopbuspakking-vetkoord-james-walker-lionpak-3200-6mm-per-meter>

Specificaties

Productnummer	DT102345
EAN	9509822369469
Merk	James Walker
Categorie	Stopbuspakkingen
Style	6 x 6mm
Diepte/lengte	800.00
Breedte	0.60
Hoogte	0.60
Design	Lionpak 3200
Materiaal	Aramide/Duramid

Afmetingen

Breedte (H)	6
-------------	---

Afmetingen	1 meter
Gewicht g/m	900 g/m
Materiaal Klasse	15 Mpa/150 bar (2175 psi)
Model	Stopbuspakking

Centrifugaal- & Roterende Pompen

Centrifugaal- & Roterende Pompen Maximale as snelheid	20 m/s
Centrifugaal- & Roterende Pompen maximale bedrijfstemperatuur	250 °C
Centrifugaal- & Roterende Pompen Maximale systeemdruk	2.5 MPa
Centrifugaal- & Roterende Pompen Minimale bedrijfstemperatuur	-50 °C

Control Valve Stem Duties

Control Valve Stem Maximale bedrijfstemperatuur	250 °C
Control Valve Stem Maximale systeemdruk	15 MPa
Control Valve Stem Minimale bedrijfstemperatuur	-50 °C

Zuiger- & Rampompen

Zuiger- & Rampompen Maximale as snelheid	1.5 m/s
Zuiger- & Rampompen Maximale bedrijfstemperatuur	250 °C

Specificaties

Zuiger- & Rampompen Maximale systeemdruk	15 MPa
Zuiger- & Rampompen Minimale bedrijfstemperatuur	-50 °C

Pluspunten

- + compatibel met Meduim in het bereik pH 2-13 inclusief water, oliën, oplosmiddelen, gemiddelde sterkte zuren en alkaliën
- + geschikt voor een breed scala aan media, uitstekende slijtvastheid, lange levensduur met minimale slijtage van de as, veerkrachtig en resposive in werking
- + kleppen en pompen die schurende en agressieve media verwerken in pulp- en papierfabrieken, petrochemische fabrieken, rioleringswerken en porseleinwerken, ook geschikt voor drinkwater, stoom onder gemiddelde druk en hardingsvloeistoffen zoals teer en bitumen
- + Lionpak 3200 is een stevige, hoogwaardige verpakking, gekruist van getextureerde aramidegaren