



## Stopbuspakking - Vetkoord - James Walker - Lionpak 5202 - 8mm - (per

<https://sealingtechnologies.eu/nl/stopbuspakking-vetkoord-james-walker-lionpak-5202-8mm-per-meter>

### Specificaties

Productnummer	CPPKL3075740
EAN	9506816424777
Merk	James Walker
Categorie	James Walker Stopbuspakking
Style	8 x 8 mm
Diepte/lengte	800.00
Breedte	0.80
Hoogte	0.80
Design	Lionpak 5202
Materiaal	Grafiet met Inconel-draad

### Afmetingen

Breedte (H)	8
Afmetingen	1 meter
Gewicht g/m	900 g/m
Materiaal Klasse	30 Mpa/300 bar ( (4351 psi )
Model	Stopbuspakking

### Control Valve Stem Duties

Control Valve Stem Maximale bedrijfstemperatuur	550 °C
Control Valve Stem Maximale systeemdruk	30 MPa
Control Valve Stem Minimale bedrijfstemperatuur	200 °C
Control Valve Stem Oxiderende omstandigheden	450 °C

### Pluspunten

- + compatibel met Meduim in bereik pH 0-14, exclusief sterke oxidatiemiddelen
- + enkelvoudige draadversterking verbetert de mechanische sterkte van de pakking om continue druk te weerstaan, op grafiet gebaseerde dispersie fungeert als een blokkeermiddel, corrosieremmer beschermt metalen interfaces tegen galvanische corrosie, gemakkelijk te snijden, te vormen en te installeren, uitstekende chemische weerstand
- + kleppen en autoclaven, maar kunnen ook worden gebruikt bij langzame roterende taken met roterende ovens die geschikt zijn voor gebruik met oververhitte stoom en verzadigde stoom, koolwaterstoffen, petrochemicaliën, thermische vloeistoffen en hete oliën
- + Lionpack 5202 is een voordelige verpakking gemaakt van geëxpandeerde zeer zuivere 99% grafietvezel versterkt met een enkele Inconel-draad in elke streng