



## Stopbuspakking - Vetkoord - James Walker - Lionpak 5202 - 10mm - (per

<https://sealingtechnologies.eu/nl/stopbuspakking-vetkoord-james-walker-lionpak-5202-10mm-per-meter>

### Specificaties

Productnummer CPPKL3075742 5202 10x10

EAN 9504376771669

Merk James Walker

Categorie Stopbuspakkingen

Style 10 x 10mm

Diepte/lengte 800.00

Breedte 1.00

Hoogte 1.00

Design Lionpak 5202

Materiaal Grafiet met Inconel-draad

### Afmetingen

Breedte (H) 10

Afmetingen 1 meter

Gewicht g/m 2300 g/m

Materiaal Klasse 30 Mpa/300 bar ( (4351 psi )

Model Stopbuspakking

### Control Valve Stem Duties

Control Valve Stem Maximale bedrijfstemperatuur 550 °C

Control Valve Stem Maximale systeemdruk 30 MPa

Control Valve Stem Minimale bedrijfstemperatuur 200 °C

Control Valve Stem Oxiderende omstandigheden 450 °C

### Pluspunten

+ compatibel met Meduim in bereik pH 0-14, exclusief sterke oxidatiemiddelen

+ enkelvoudige draadversterking verbetert de mechanische sterkte van de pakking om continue druk te weerstaan, op grafiet gebaseerde dispersie fungeert als een blokkeermiddel, corrosieremmer beschermt metalen interfaces tegen galvanische corrosie, gemakkelijk te snijden, te vormen en te installeren, uitstekende chemische weerstand

+ kleppen en autoclaven, maar kunnen ook worden gebruikt bij langzame roterende taken met roterende ovens die geschikt zijn voor gebruik met oververhitte stoom en verzadigde stoom, koolwaterstoffen, petrochemicaliën, thermische vloeistoffen en hete oliën

+ Lionpack 5202 is een voordelige verpakking gemaakt van geëxpandeerde zeer zuivere 99% grafietvezel versterkt met een enkele Inconel-draad in elke streng